

广东西子电梯 部分优势介绍

序	优势名称	说明
1	设计年限	主体设计使用 50 年。
2	双门锁回路设计 智能平层功能	双门锁设计 (相当于汽车有备胎) , 如果电梯发生故障困人时, 能快速把被困人员放出。
3	轿厢导轨用 T89	运行平稳 (800KG 以下用 T75) 。
4	双色按钮	待机发白光, 选中发红光, 方便乘客快速找到相关楼层。
5	故障提示 功能	如果电梯出现了故障, 电梯会语音提示它哪里有问题, 这样既可以让用户清楚原因, 也让维修变得更简单, 提高使用效率!
6	保养提示 功能	当电梯需要保养时, 电梯会语音提示保养周期已到, 维保管理更轻松! 也避免因未及时保养造成损失。
7	使用提示 功能	当乘客使用不当时, 会语音告诉乘客如何正确使用电梯, 避免因使用不当造成电梯故障或损坏, 减少不必要的开支, 也减少了管理工作。
8	智能防捣乱功能	语音提示小朋友不要乱呼电梯, 如乱呼 2 层, 会自动取消所有登记。
9	中文控制系统	使用方便, 对技术不保密, 对用户不隐瞒, 一般技术人员都能知道电梯状态, 减少不必要的后期开支。
10	双抱闸 (刹车)	更可靠, 更安全。
11	轿厢材质	304 不锈钢, 耐腐蚀, 韧性更好。
12	豪华轿厢	三方 304 镜面不锈钢。
13	人机界面	轿内 7 寸液晶图片机显示。
14	主板升级	预留升级接口, 升级方便, 确保功能不过时。
15	关门防夹功能	当电梯关门受阻时会重新开门关门有效保护被夹物体。
16	配件通用	我公司产品部件技术参数与中国市场相符, 不垄断, 后期使用成本低。
17	电梯刹车 自动检测	电梯自己会检测刹车有没有问题, 不只依赖于维保人员的责任心, 保障电梯不会打滑。
18	门锁装置 自动检测	每次运行电梯自己会检测门锁装置有没有问题, 避免开着门运行发生危险。
19	意外移动 保护功能	此功能简单讲就是不应该运行的时候如果发生了移动, 就会触发制停装置制停电梯。 专业讲会有意外移动保护板、平层装置、门锁装置、抱闸以及夹绳器等, 联合保护, 杜绝意外移动发生。
20	超速保护	如果电梯超速 15%, 限速器会立即动作、断开安全回路、同时联动安

	功能	全钳强制制停电梯，杜绝电梯坠落！
21	运行模式齐全	自动、司机、专用、消防、检修、紧急电动
22	运行效率高	直接停靠，提前开门，提高运行效率。
23	闭环售后服务	公司每月回访用户需求，形成闭环管理，长期提供维修保养服务。
24	选配停电应急救援装置	配置锂电池，使用寿命更长，可靠性更高。
25	选配钢丝绳断丝断股预警功能	如果钢丝绳断丝断股、会提前预警、不只依赖于维保工检查、避免困人。
26	选配限速器钢丝绳伸长预警功能	如果限速器钢丝绳伸长、会提前预警、避免困人事故。
27	选配能量储存节能装置	电梯运行时，储存动势能，整台电梯只需 220V 市电补充即可，节能 30%，完全断电后还能快车运行 2 小时。（1000KG、1.0M/S）
28	选配太阳能电梯	有阳光照射时不需市电，晚上及阴天，整台电梯只需 220V 市电补充即可，节能 60%。（1000KG、1.0M/S）

广东西子电梯有限公司